

Caurspīdīga līmlenta īpaši piemērota visa veida difūzijas membrānu salīmēšanai un piestiprināšanai pie izvadiem/pieslēgumiem



MADE IN GERMANY



Pateicoties tam ka Permo® TR līmlenta ir caurspīdīga, difūzijas membrānas salaiduma/pārlaiduma vietas ir labi redzamas un kontrolējamas

Permo® TR - daudzpusīgā, caurspīdīga līmlenta āra un iekšdarbiem

Permo® TR līmlenta ir piemērota gan hermētiskai difūzijas membrānu salaiduma vietu salīmēšanai atbilstoši DIN 4108-7 prasībām gan zemseguma salīmēšanai ārējiem darbiem kā arī iekštelpās.

Permo® TR līmlenta ir jāizmanto izvadu/ventilācijas elementu (piem. ventilācijas vai antenas izvads, jumta logi u.tml.) cauri zemsegumam hermētiskai salīmēšanai ar zemsegumu.

Līmlenta ir no armētas, UV-noturīgas speciālās PE-folijas/lentas ar teicamām elastības īpašībām, tāpēc labi pielāgojama. Labi saraujama ar rokām. Permo® TR izmantošana garantē drošu un kontrolētu salaiduma vietu salīmēšanu.

Tehniskie parametri

Līme	akrilāta līme (UV-tīklojums)
Līmes masa	200 g/m ²
Pamatmateriāls	speciāla PE folija ar armējumu
Šķīdinātāji	nav
Armējums papildus stingrībai	ir
Lentas biezums mm	0.27
Krāsa	caurspīdīga
Montāžas temperatūra	> +5°C
Temperatūras noturība	-40°C / + 80° C
UV-noturība	3 mēneši
Ruļļa platums/garums	60mm / 25 t.m.
Mērvienība	rullis
Iepakojums	kastē 10 ruļļi
Minimāli jāpasūta	1 rullis

Priekšrocības:

- ✓ Īpaši piemērots elpojošu zemsegumu/difūzijas membrānu salīmēšanai
- ✓ UV-noturīgs PE materiāls ar lielu stiepšanās elastību.

Pielietojums:

- ✓ Piemērota visa veida membrānu salīmēšanai, izvadu caur membrānu salīmēšanai un izolācijai. Ideāli piemērota gan iekšdarbiem gan āra darbiem.

Specifikācija/materāls:

- ✓ Vienpusēja caurspīdīga līmlenta ar stieģojumu papildus stingrībai.

Artikula numurs:

K08

www.jumtutirgus.lv
Tel.: 25760606
info@jumtutirgus.lv